

imagePROGRAF TX-3000 MODÈLE GRAND- FORMAT AUSSI PERFORMANT QUE NOVATEUR OFFRANT UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE.



- Vitesses d'impression élevées grâce au nouveau design de la tête d'impression et à l'impression continue en option
- Précision ultime garantie par l'encre LUCIA TD
- Fonctionnement simplifié par l'alimentation à double rouleau, disponible pour la première fois sur un modèle 36 pouces
- Gamme de couleurs éclatantes sur supports ordinaires et excellentes performances sur papier non couché
- Chargement facile du rouleau, écran tactile et impression directe par USB assurant un contrôle intuitif
- Imprimez vers toute imprimante TX-Series connectée au réseau grâce au pilote universel
- Compact et fin, le modèle TX-3000 s'intègre parfaitement aux espaces de bureau compacts
- Fiabilité exceptionnelle, avec un temps de fonctionnement et une sécurité inégalés
- Prise en charge complète des supports résistants aux intempéries, idéale pour les applications CAO/SIG et l'impression d'affiches pour l'extérieur
- Le logiciel fourni garantit des flux de travail d'impression grand format fluides

Un multifonction jet d'encre grand format 36 pouces avancé adapté aux applications CAO/SIG et à l'impression d'affiches. Conçu pour offrir une excellente précision, des impressions efficaces, une sécurité rassurante et un faible coût de fonctionnement.



GAMME DE PRODUITS



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TX-3000

TECHNOLOGIE

| | |
|---|--|
| Type d'imprimante | 5 couleurs - 36 po/914,4 mm |
| Technologie d'impression | Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression) |
| Nombre de buses | Total : 15.360 MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune |
| Résolution d'impression | 2400 × 1200 ppp |
| Densité des buses | 1200 × 2, avec un système de détection et de compensation des buses non actives |
| Largeur de tracé minimale garantie | 0,02 mm |
| Précision du tracé | ±0,1 % maximum |
| Taille des gouttes d'encre | 5 picolitres par couleur |
| Capacité de l'encre | Encre fournie : 330 ml (MBK) / (160 ml) (BK, C, M, Y) Encre à la vente : 160 ml/330 ml/700 ml |
| Type d'encre | Encre pigmentée : 5 couleurs MBK/BK/C/M/Y |
| Compatibilité des systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 32 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh : OSX 10.7.5 à 10.11 |
| Langages d'impression | HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - pour plus de détails, consultez les caractéristiques |
| Interfaces standard | Port USB B : Type : intégré (USB Haute-vitesse) Mode : Pleine vitesse (12 Mbit/s), Haute vitesse (480 Mbit/s), Transfert groupe Port de connecteur : série B (4 broches) Port USB A : mémoire USB (impression directe) Standard : IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/négociation automatique IEEE 802.3ab 1000base-T/négociation automatique IEEE 802.3x duplex intégral Protocole : SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4 / IPv6), FTP LAN sans fil : Standard : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b Sécurité : WEP (64 / 128 bits) WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire standard | 128 Go (mémoire physique : 2 Go) |
| Emplacement d'extension | Non |
| DISQUE DUR | |
| | 500 Go (crypté) |
| MANIPULATION DU PAPIER | |
| Largeur du support | Papier rouleau : 8 po/203,2 mm à 36 po/914,4 mm Feuille : 8 po/203,2 mm à 36 po/914,4 mm |
| Épaisseur du support | 0,07 à 0,8 mm |
| Longueur minimale imprimable | 203,2 mm |
| Longueur maximale imprimable | Papier rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m |
| Diamètre maximal du rouleau de support | 170 mm |
| Méthode d'alimentation | Papier rouleau : chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support) |

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1)
728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po,
17 po, 24 po, 36 po
[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3),
329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 po, 12 po,
16 po, 20 po ou 30 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm,
800 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques (L × P × H)

Imprimante avec panier ouvert et socle d'imprimante :
1389 × 984 × 1168 mm (panier ouvert)
Poids : 105 kg (support de rouleau inclus)

Logiciels inclus

Pilote d'imprimante imagePROGRAF TX-Series,
plug-in d'impression pour Office, Quick Utility
Toolbox et PosterArtist Lite
Autres logiciels disponibles en téléchargement sur le
Web.

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Alimentation : 100-240 V CA (50-60 Hz)

Consommation

Consommation électrique (LAN filaire) :
105 W maximum
En mode veille (LAN filaire) : 3,6 W maximum
En mode veille (tous les ports utilisés) :
3,6 W maximum
<UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26>
(Alimentation désactivée) : 0,3 W maximum
Réglage par défaut d'entrée en mode Veille : 301 s
<UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26>

Environnement d'utilisation

Niveau sonore (environ)

15 à 30 °C, 10 à 80 % (sans condensation)
En fonctionnement : 51 dB (A) maximum
(papier ordinaire, dessin, mode standard)
Veille : 35 dB(A) ou moins (mesuré sur la norme
ISO7779)

Réglementation

Europe : marquage CE
Russie : EAC, Autres pays : certification CB

Certifications environnementales

ENERGY STAR (WW), directive RoHS, déclarations
IT ECO (Europe), DEEE

CE QUI EST INCLUS

Contenu de la boîte

Imprimante, 1 tête d'impression, 1 cartouche
d'entretien, module papier principal de 3 pouces,
câble d'alimentation pour l'Europe et le Royaume-Uni,
1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide
d'installation, brochure sur la sécurité et les normes,
CD-ROM du logiciel (OSX/Windows), CD-ROM
PosterArtist Lite, Règlement européen sur les
produits biocides, Règlement de la communauté
économique eurasiennne, informations importantes,
guide rapide et feuille d'alignement des têtes
d'impression

OPTIONS

Accessoires en option

Unité de rouleau : RU-32
Bac de réception : SS-31
Support de rouleau 2/3 po : RH2-34

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Tête d'impression : PF-06
Réservoirs d'encre : PFI-110
Lame de découpe : CT-07
Cartouche d'entretien : MC-30

Avis de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. "™" et "®" : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Canon recommande l'utilisation de supports Canon pour de meilleurs résultats. Vérifiez la liste de compatibilité avec les supports (papier) pour connaître les types de papier/supports recommandés.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2017