



Série i-SENSYS X 1238P

IMPRIMANTE MONOCHROME SIMPLE FONCTION POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Imprimantes laser A4 polyvalentes en noir et blanc pour s'intégrer dans tous les environnements de bureau



PRODUCTIVITÉ



**CONTRÔLE ET
MAINTENANCE**



CONNECTIVITÉ



DESIGN COMPACT



SÉCURITÉ

Canon

Série i-SENSYS X 1238P

PRODUCTIVITÉ

- Contrôle intuitif avec écran LCD 5 lignes ou écran tactile couleur 5 pouces
- Vitesses d'impression élevées
- Impression recto verso en standard
- Écran personnalisable avec la bibliothèque d'applications*

SÉCURITÉ

- L'authentification utilisateur intégrée sécurise l'accès à l'appareil
- L'impression sécurisée empêche toute personne non autorisée de visionner les documents imprimés
- La vérification du système au démarrage assure l'intégrité du périphérique

CONNECTIVITÉ

- Prise en charge d'Apple Air Print et de Mopria
- Compatible avec Google Cloud Print et avec l'application Canon PRINT Business
- Imprimez directement depuis une clé USB
- Rationalisez vos processus d'impression avec le logiciel uniFLOW Online*

DESIGN COMPACT

- L'encombrement et le poids réduits s'adaptent à toutes les configurations de bureau
- Ajoutez des cassettes supplémentaires pour améliorer la capacité d'alimentation sans faire de compromis sur la taille de l'appareil
- La cartouche de toner tout-en-un offre une grande capacité tout en étant compacte

CONTRÔLE ET MAINTENANCE

- Solutions souples de gestion des utilisateurs pour les gestionnaires d'entreprise et les services informatiques
- Accès à distance aux fonctions de contrôle de l'appareil
- L'outil d'indication de l'état du toner permet de mieux anticiper la fin du consommable et son renouvellement

*Disponible uniquement avec l'i-SENSYS X 1238P

EN BREF

i-SENSYS X 1238Pr

- Écran LCD de 5 lignes
- Vitesse d'impression : 38 ppm (A4)
- Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Impression recto verso automatique
- Connectivité réseau, USB et Wi-Fi
- Capacité d'alimentation papier maximum : 900 feuilles

i-SENSYS X 1238P

- Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm
- Vitesse d'impression : 38 ppm (A4)
- Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Impression recto verso automatique
- Connectivité réseau, USB, Wi-Fi et par code QR
- Compatibilité uniFLOW
- Capacité d'alimentation papier maximum : 900 feuilles

SERVICES

CŒUR DE MÉTIER

Effectuez vos opérations quotidiennes de bureau de manière simple et sécurisée, à l'aide de logiciels intégrés, dont uniFLOW Online Express, et d'autres services disponibles offrant une maintenance et une assistance complètes des appareils



MATÉRIEL



LOGICIEL



SERVICES

SUR MESURE

Choisissez un service sur mesure pour répondre aux besoins de votre entreprise en éliminant les tâches inutiles de gestion de l'impression. Consultez les experts Canon pour définir vos exigences spécifiques et trouver l'option Services de gestion d'impression adaptée

AMÉLIORATIONS

Développez vos capacités Cloud avec uniFLOW Online, le système de gestion de l'impression tout-en-un de Canon

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS X 1238P

MOTEUR D'IMPRESSION

Vitesse d'impression

Recto : jusqu'à 38 ppm (A4)
Jusqu'à 63,1 ppm (A5-Paysage)
Recto verso : jusqu'à 31,9 ipm (A4)

Méthode d'impression

Impression monochrome par système à faisceau laser

Résolution d'impression

Jusqu'à 1200 × 1200 ppp

Temps de préchauffage

Environ 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension

Temps de sortie de la première page

Environ 5,5 secondes maximum

Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 4000 pages par mois

Cycle de travail

80.000 pages

Marges d'impression

5 mm haut, bas, gauche, droite

Fonctions d'impression avancées

Impression sécurisée
Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impression de codes-barres¹
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

GESTION DES SUPPORTS

Chargeur papier (standard)

Cassette 250 feuilles
Bac multifonctions de 100 feuilles

Chargeur papier (en option)

Cassette 550 feuilles

Sortie papier

150 feuilles

Types de supports

Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, carte postale, enveloppe

Taille des supports

Cassette (standard ou optionnelle) :
A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Formats personnalisés : min. 105 × 148 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm.

Bac multifonctions :
A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, C5, DL),
Formats personnalisés : min 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm.

Grammages de support

Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m²
Bac multifonctions : 60 à 163 g/m²

Impression recto verso

A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap
Formats personnalisés : min. 210 × 279,4 mm
Max. 216 × 355,6 mm
60 à 120 g/m²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consommation électrique

Maximum : environ 1 330 W
En attente : environ 9 W
Mode veille : environ 0,9 W
Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,33 kWh/semaine⁷
Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveau sonore

Pression sonore² :
En fonctionnement : 54 dB
En veille : inaudible³

Puissance sonore² :
En fonctionnement : 68 dB
En veille : inaudible³

Dimensions (L × P × H)

Poids

i-SENSYS X 1238P : 438 mm × 373 mm × 312 mm
i-SENSYS X 1238Pr : 401 mm × 373 mm × 250 mm

Environnement d'utilisation

i-SENSYS X 1238P : env. 9,2 kg
i-SENSYS X 1238Pr : env. 8,8 kg
Température : 10 à 30 °C
Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
i-SENSYS X 1238P : écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
i-SENSYS X 1238Pr : écran LCD de 5 lignes, 3 LED (Tâche, Erreur, Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches

Panneau de contrôle

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur

800 MHz × 2

Mémoire

1 Go

Langages d'impression

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Polices

93 polices PCL, 136 polices PS

Interface et connectivité

USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

Gestion du logiciel et de l'imprimante

i-SENSYS X 1238P :
Interface utilisateur distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.
Gestionnaire de connexion universel / uniFLOW online / uniFLOW online Express / Compatibilité uniFLOW / Bibliothèque d'applications

i-SENSYS X 1238Pr :
Interface utilisateur distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X version 10.9.5 et ultérieures / Mac OS 10.15 et ultérieures
Linux⁵

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation

CONSOMMABLES

Cartouches Tout-en-Un

TONER T08 (11.000 pages⁶)

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

i-SENSYS X 1238Pr :
Module de chargement de cassette AH1
Kit d'impression de codes-barres EIE

i-SENSYS X 1238P :
Module de chargement de cassette AH1
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1
Kit d'impression de codes-barres EIE

Notes :

^[1] Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres EIE

^[2] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

^[3] L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779

^[4] Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e.

^[5] Distribution Internet uniquement. Le pilote sera disponible à partir du deuxième semestre 2020.

^[6] Selon la norme ISO/IEC 19752

^[7] Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
B-1831 Diegem
Belgium
Tel: +32 2 722 04 11
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
West Side Village building E
Rue Pafebruch 89
L-8308 Capellen
Luxembourg
Tel: +352 48 47 961
www.canon.lu

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2020